



**Poêle haute
efficacité**
*High efficiency
stove*

Tout ce que vous pouvez exiger
d'un **poêle à bois...**

Everything you can expect
from a **wood stove...**

- Dessus en acier massif
Heavy-gauge plate steel top
- Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité
High quality stainless steel baffle inside
- Faibles dégagements aux matériaux combustibles
Very low clearances to combustible materials
- Tiroir à cendres facile d'accès
Easy-to-access ash drawer

ELDORADO



BOIS/WOOD



STOVES & FIREPLACES
POÊLES & FOYERS

1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9

Tél.: (418) 527-3060

Fax: (418) 527-4311

www.drolet.ca

info@drolet.ca



Consultez le manuel d'instructions

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par ITS (Intertek testing services) selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to instructions manual
All Drolet EPA stoves are approved by ITS (Intertek testing services according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Détaillant autorisé:
Authorized dealer:

Fiche technique Technical data



**Eldorado
Eldorado**

Type de combustible - <i>Combustible type:</i>	Bois - <i>Wood</i>	
Surface recommandée (pi ² /m ²) - <i>Recommended surface (ft²/m²):</i>	500 à 1 700 (46 à 160 m ²)	
Capacité - <i>Heating capacity:</i>	44 000 BTU/h (12,8 kWh)	
Efficacité - <i>Efficiency:</i>	75 %	
Couleur - <i>Color:</i>	Noir métallique - <i>Metallic black</i>	
Dimensions extérieures de l'appareil: <i>Exterior appliance dimensions:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	25" (635 mm)
	Profondeur - <i>Depth:</i>	24" (533 mm)
	Hauteur - <i>Height:</i>	26" (660 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation: <i>Flue pipe diameter:</i>	6" (152 mm)	
Type de cheminée - <i>Chimney type:</i>	2 100 °F / 650 °C	
Hauteur minimale de la cheminée: <i>Minimum chimney height:</i>	12' (3,66 m)	
Dimensions de la chambre de combustion: <i>Firebox dimensions:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	22" (559 mm)
	Profondeur - <i>Depth:</i>	13 1/2" (343 mm)
Chauffe sur la - <i>Log loading over:</i>	Largeur - <i>Width</i>	
Longueur maximale des bûches: <i>Maximum log length:</i>	19" (483 mm)	
Dimensions de l'ouverture de porte: <i>Door opening dimensions:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	17 1/2" (445 mm)
	Profondeur - <i>Depth:</i>	7 1/2" (191 mm)
Type de porte - <i>Door type:</i>	Vitree/Fonte - <i>Glass/Cast iron</i>	
Surface vitrée en pyrocéramique: <i>Pyroceramic glass surface:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	15 1/2" (394 mm)
	Hauteur - <i>Height:</i>	8" (203 mm)
Poids - <i>Weight (lbs/kg):</i>	270 lbs / 123 kg	
Garantie limitée - <i>Limited warranty:</i>	À vie - <i>Lifetime</i>	

	TUYAU/STOVE PIPE	SIMPLE/SINGLE	DOUBLE/DOUBLE
Dégagements aux combustibles de l'appareil: <i>Clearances to combustible materials:</i>	Arrière - <i>Back:</i>	15" (381 mm)	6" (152 mm)
	Côtés - <i>Sides:</i>	18" (457 mm)	18" (457 mm)
	Coins - <i>Corners:</i>	12" (305 mm)	12" (305 mm)
	Hauteur - <i>Height:</i>	7" (2,13 m) de la base de l'appareil au plafond 7' from bottom of unit to ceiling	

Approuvé maison mobile - *Mobile home approved*

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - *Must be used with fresh air intake kit*

Options

- Ventilateur tangenciel ultra silencieux à vitesse variable pour déflecteur de chaleur intégré
- *Ultra-quiet crossflow*
- Ensemble de prise d'air extérieur
Fresh air intake kit

