

EPA WOOD STOVE

SAHARA

SAHARA

POÊLE À BOIS EPA



AC05520



Ventilateur / Blower

- Heating capacity up to 55,000 BTU
Capacité de 75,000 BTU
- Heat up to 2 000 sq. ft.
Chauffe jusqu'à 2 000 pi²
- Heavy duty body (1/4" top)
Construction très robuste (dessus 1/4")
- Unique design allowing an exceptional view of the fire
Design unique permettant une vue inégalée sur le feu
- Standard ash drawer
Tiroir à cendres standard
- Optional 130 CFM blower
Ventilateur 130 PCM optionnel




1700, Léon-Hamel
Québec (Québec) G1N 4R9
www.drolet.ca
info@drolet.ca

www.drolet.ca

Fiche technique

Technical data



Sahara



Drolet wood stoves are approved by Omni, under the U.L.C. S627 and U.L. 1482, as well as the American Standards, Anti-pollution Phase II of the Environmental Protection Agency (E.P.A.).



Les poêles à bois Drolet sont homologués par Omni selon les normes U.L.C. S627 et U.L. 1482, ainsi que selon la norme "Anti-Pollution Phase II", de l'Agence de Protection Environnementale des États-Unis (E.P.A.)



Combustible type - Type de combustible:

Recommended surface (ft²):

Surface recommandée (p²):

EPA test fuel - Combustible d'essai EPA:

Seasoned cord wood - Bois de corde sec:

Color - Couleur:

Exterior appliance dimensions:

Dimensions extérieures de l'appareil:

Flue pipe diameter:

Diamètre du tuyau d'évacuation:

Chimney type - Type de cheminée:

Minimum chimney height:

Hauteur minimale de la cheminée:

Firebox dimensions:

Dimensions de la chambre de combustion:

Maximum log length:

Longueur maximale des bûches:

Dimensions de l'ouverture de porte:

Door opening dimensions:

Type de porte - Door type:

Pyroceramic glass surface:

Surface vitrée en pyrocéramique:

Weight (lbs/kg) - Poids:

Limited warranty - Garantie limitée:

Clearances to combustible materials:

Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil:

Floor protection - Protection de plancher:

Options

1 Blower 130 CFM with variable speed control

Ventilateur 130 PCM à vitesse variable

2 Thermodisc for blower

Thermodisque de ventilateur

#AC05530

AC05520



Wood / Bois

1 300 to 2 000 ft²

1 300 à 2 000 pi²

40 000 BTU/h (11,7 kWh)

75 000 BTU/h (22 kWh)

Metallic black - Noir métallique

Width - Largeur: 27 3/4"

Depth - Profondeur: 23 1/2"

Height - Hauteur: 34"

6"

2 100°F / 650°C

12'

Width - Largeur: 19 1/2"

Depth - Profondeur: 18"

Height - Hauteur: 11"

Volume - Volume: 2,3 ft³ / pi³

18"

Width - Largeur: 11 3/4"

Height - Hauteur: 10 3/4"

Glass / Cast iron frame - Vitrée / cadre en fonte

Width - Largeur: 10 1/4"

Height - Hauteur: 8 3/4"

425 lbs (193 kg)

Lifetime - À vie

STOVE PIPE/TUYAU

Back - Arrière:

Sides - Côtés:

Corners - Coins:

Height - Hauteur:

SINGLE/SIMPLE

16" (406 mm)

15" (381 mm)

9" (229 mm)

7' (2,13 m) from hearth pad to ceiling

7 (2,13 m) de la protection de plancher au plafond

DOUBLE/DOUBLE

10" (254 mm)

15" (381 mm)

9" (229 mm)

Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front.

Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant.



PUB 029

